

# KERN 440-45N

De klassieker in het laboratorium

# KERN®



## Meetsysteem

|   |   |
|---|---|
| Aanbevolen justeergewicht:                    | 1 kg (M1)                                     |
| Afreesbaarheid [d]:                           | 100 mg  |
| Belasting uit het midden bij 1/3 [Max]:       | 300 mg  |
| Justermogelijkheden:                          | Justering met extern gewicht                  |
| Liniariteit:                                  | 200 mg  |
| Opwarmtijd:                                   | 30 min  |
| Reproduceerbaarheid:                          | 100 mg  |
| Resolutie:                                    | 10000   |
| Stabilisatietijd en condities de laboratorio: | 3 s   |
| Weegbereik [Max]:                             | 1 kg  |
| Weegeenheden:                                 | dwt ozt tl (HK) tol ffa tl (Tw) oz g mo lb kg |
| Weegsystem:                                   | Rekstrook opnemer                             |

## Display

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Cijferhoogte de scherm (groot): | 1,500 cm |
|---------------------------------|----------|

## Tellen

|   |        |
|---|--------|
| Kleinste deelgewicht bij telwegen (Laboratorium): | 200 mg |
| Kleinste deelgewicht bij telwegen (Normal):       | 2 g    |
| Telresolutie:                                     | 5000   |

## Functies

|  |    |
|--|----|
| Percentage berekening:                 | ja |
| Schokvrij wegen (Dierenweegprogramma): | ja |

|             |    |
|-------------|----|
| Telfunctie: | ja |
|-------------|----|

## Omgevingsomstandigheden

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Maximale gebruikstemperatuur:  | 35 °C |
| Maximale luchtvochtigheid:     | 80 %  |
| Minimale omgevingstemperatuur: | 5 °C  |

## Energievoorziening

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Accu:  | Rchg. battery optional   |
| Batterij:                                      | 9 V Block                |
| Bedrijfsduur:                                  | 20 h                     |
| Bedrijfsduur:                                  | 20 h                     |
| Ingangsspanning:                               | 100-240V AC 50/60Hz 0.5A |
| Laadtijd:                                      | 10 h                     |
| Netadapter/adapter bij de levering inbegrepen: | US UK EURO CH            |

## Diensten (optionele)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstelling op de opstelplaats: | 961-247 |
| DAkks-kalibratiecertificaat:   | 963-127 |

## Categorie

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Categorie:     | Weegschalen        |
| Product Group: | Precisieweegschaal |

## Verpakking & verzending

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 210 x 350 x 170 mm |
| Brutogewicht:                  | 1,510 kg           |
| Levertijd:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                  | 1,096 kg           |
| Wijze van verzending:          | Pakketdienst       |

## Vorm

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Afmetingen behuizing (BxDxH): | 165 x 230 x 80 mm |
| Materiaal van de behuizing:   | Kunststof         |
| Materiaal van de weegplateau: | edelstaal         |
| Weegoppervlak (BxD):          | 130 x 130 mm      |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

