

**NORPAR 5 T**

Productcode: MS14598

Uitgiftedatum: 03/12/09

Vervangt: 00/00/00

**FORMULE** : C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>

(CAS : 109-66-0 / EINECS : 203-692-4)

Vloeibare koolwaterstof.

**UITZICHT**

Kleurloze, heldere vloeistof.

**CONCENTRATIE**

Zuiverheid	: min. 94 % gew.
Isopentaan	: max. 5,0 % gew.
Cyclopentaan + C6	: max. 1,4 % gew.

**FYSISCHE EIGENSCHAPPEN**

Kleur, Saybolt	ASTM	: min. +30	[+30]
Densiteit (15 °C)	ISO12185	: kg/l	[0,632]
Distillatietraject	Beginkookpunt	: °C	[35]
	Droogpunt	: °C	[37]
Verdampingssnelheid (n-ButAc = 100) EC-M-F01		:	[3200]
Vlampunt	ASTM D56	: max. 0°C	
KB waarde	ASTM D1133	:	[27]
Refractie index (20°C)	ASTM D1218	:	[1,358]
Viscositeit (25°C)	ASTM D445	: mPa.s	[0,21]
Watergehalte ex tank	ASTM D1364	: mg/kg	[36]

**CHEMISCHE ANALYSE**

Totaal aromaten	UV	: max. 20 mg/kg	[<10]
Benzeengehalte	UV	: max. 20 mg/kg	[1]
Bromine gehalte	ASTM D2710 Mod	: max. 100 mg/kg	[<5]
Niet-vluchtige verbindingen	ASTM D1353	: max. 10 g/m <sup>3</sup>	[<10]
Zwavel gehalte	ASTM D4045	: max. 1 mg/kg	[<1]

[typische waarde]

**VERPAKKING**

Standaard verkrijgbaar in bulk, vaten en cans. Andere verpakkingen op aanvraag.

**HOUDBAARHEID/OPSLAGCONDITIES**

Op een goed geventileerde, koele en droge plaats bewaren.

**VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN**

Complete veiligheidsfiche te bekomen op aanvraag.

<b>BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR</b>		
naam	<b>BRENNTAG N.V.</b>	<b>BRENNTAG Nederland B.V.</b>
adres	Nijverheidslaan 38 8540 Deerlijk	Donker Duyvisweg 44 3316 BM Dordrecht
land	België	Nederland
telefoonnummer	+32 (0)56 77 69 44	+31 (0)78 65 44 944
faxnummer	+32 (0)56 77 57 11	+31 (0)78 65 44 919
website	www.brenntag.be	www.brenntag.nl
e-mail	info@brenntag.be	info@brenntag.nl
activiteiten	Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen	
BTW-nummer	BE0405317567	NL001375945B01
terugroepingsprocedure	Ja	
noodnummer (24/365)	+32 (0)56 77 69 44	+31 (0)78 6544 944
<b>KWALITEITSSYSTEMEN</b>		
ISO 9001	Ja	Ja
ISO 14001	Ja	Ja
ISO 22000	Ja	Ja
FSSC 22000	Ja	Ja
GMP+ -feed	Ja	Ja
OHSAS18001	-	Ja
ESAD	Ja	Ja
andere	-	AEO